

60. CLIMARAD (MV systemen)

0. CLIMARAD FAN/ BOX

CLIMARAD B-Fan

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	B (Badkamer)-Fan
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in B-Fan met ClimaRad WTW-unit.
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar (optioneel).
CO ₂ -sensor (extern):	230V CO ₂ -sensor (RF) (optioneel).
Aanvullende functies:	Mogelijkheid tot omschakeling naar handbediening.
Functies:	Pauze, nachtventilatie (via ClimaRad WTW-unit)
Filters:	Geen
Aansluiting perszijde:	∅ 100 mm
Afmeting unit (LxBxH mm):	210 mm x 210 mm x 122 mm
Levering:	Incl. ingebouwde sensoren, excl. netsnoer
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 15 Watt.
Capaciteit:	100 m ³ /h bij 47 Pa
Maximale drukval:	Max. 75 pascal
Massa:	1,9 Kg

CLIMARAD T-Fan

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	T (Toilet)-Fan
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in T-Fan met ClimaRad WTW-unit.
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar (RF) (optioneel).
CO ₂ -sensor (extern):	230V CO ₂ -sensor (RF) (optioneel).
Aanvullende functies:	Mogelijkheid tot omschakeling naar handbediening.
Functies:	Pauze, nachtventilatie (via ClimaRad WTW-unit)
Filters:	Geen
Aansluiting perszijde:	∅ 100 mm
Afmeting unit (LxBxH mm):	210 mm x 210 mm x 122 mm
Levering:	Incl. ingebouwde sensoren, excl. netsnoer
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 15 Watt.
Capaciteit:	100 m ³ /h bij 47 Pa
Maximale drukval:	Max. 75 pascal
Massa:	1,9 Kg

CLIMARAD K-Fan

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	K (Keuken)-Fan
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in K-Fan met ClimaRad WTW-unit.
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar (RF): laag, midden, hoog en automatisch.
CO ₂ -sensor (extern):	230V CO ₂ -sensor (RF) (optioneel).
Functies:	Pauze, nachtventilatie (via ClimaRad WTW-unit), 30 min. hoogste stand.
Filters:	Geen
Aansluiting perszijde:	∅ 100 mm

Afmeting unit (LxBxH mm):	210 mm x 210 mm x 122 mm
Levering:	Incl. ingebouwde sensoren en standenschakelaar, excl. netsnoer
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 15 Watt.
Capaciteit:	100 m ³ /h bij 47 Pa
Maximale drukval:	Max. 75 pascal
Massa:	1,9 Kg

CLIMARAD MaxiBox

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	MaxiBox
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in de MaxiBox en ClimaRad WTW-unit.
CO ₂ -sensor:	CO ₂ -sensor (RF) (optioneel).
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar (RF) (optioneel).
Afmeting unit (BxHxD mm):	442 mm x 462 mm x 303 mm
Afmetingen luchtkanaalaansluitingen:	Aanzuig: 4xø125 en 1xø160 Afblaas: 1xø125 mm
Levering:	Incl. RF module, ingebouwde sensoren, netsnoer met randaarde en stekker.
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 65 Watt.
Capaciteit:	300 m ³ /h bij 200 Pa / 350 m ³ /h bij 100 Pa
Massa:	5,5 Kg

CLIMARAD MiniBox

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	MiniBox
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch
Draadloze communicatie:	Op basis van RF module in de MiniBox en ClimaRad WTW-unit.
CO ₂ -sensor:	CO ₂ -sensor (RF) (optioneel).
Standenschakelaar:	Handbediening middels batterij gevoede 4-standenschakelaar (RF) (optioneel).
Afmeting unit (BxHxD mm):	280 mm x 192 mm x 215 mm
Afmetingen luchtkanaalaansluitingen:	Aanzuig: 5xø100, Afblaas: 1x ø100 mm
Levering:	Incl. RF module, ingebouwde sensoren, appendages (ventiel, steekeind, steekmof, kanaalaansluiting), netsnoer met randaarde en stekker.
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Vermogen (W):	Maximaal 25 Watt.
Capaciteit:	150 m ³ /h bij 75 Pa / 175 m ³ /h bij 50 Pa
Massa:	3,6 Kg

CLIMARAD S-Fan

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	S (supply)-Fan
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch o.b.v. CO ₂ en RV
Draadloze communicatie:	RF
Accessoires (optioneel):	RF 4-standenschakelaar, CO ₂ -sensor
Functies:	Automatisch, handmatig, pauze
Filters:	ISO ePM 10-70%
Aansluiting:	∅ 110 mm / ∅ 152 mm
Afmeting unit (LxBxH mm):	350 mm x 350 mm x 122 mm
Levering:	Incl. ingebouwde sensoren RH, CO ₂ , Tbi, Tbui en Tsup excl. netsnoer
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Opgenomen vermogen (W):	Max. 100 Watt.
Capaciteit:	nom. 50 m ³ /h, max. 250 m ³ /h
Massa:	5 Kg

CLIMARAD S-Fan+

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	S (supply)-Fan+
Ventilatieregeling:	Volledig automatisch o.b.v. CO ₂ en RV
Verwarming:	Elektrisch
Draadloze communicatie:	RF
Accessoires (optioneel):	RF 4-standenschakelaar, CO ₂ -sensor, thermostaat
Functies:	Automatisch, handmatig, pauze, verwarmen (0-800Watt)
Filters:	ISO ePM 10-70%
Aansluiting:	∅ 110 mm / ∅ 152 mm
Afmeting unit (LxBxH mm):	350 mm x 350 mm x 122 mm
Levering:	Incl. ingebouwde sensoren RH, CO ₂ , Tbi, Tbui en Tsup excl. netsnoer
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Type motor:	EC/DC
Opgenomen vermogen (W):	Max. 1.160 Watt.
Capaciteit:	nom. 50 m ³ /h, max. 250 m ³ /h
Massa:	5 Kg